

Muurfreesmachine **EMF 180.2**



DE KRACHTIGE MUURFREESMACHINE VOOR DE HARDSTE MATERIALEN



Vergelijking:
een open kanaal van 46 mm breedte

conventioneel



„Quick Break“



Besparing
Tijd /Kosten

Sneller uit te breken door een middelste sleuf!

Muurfreesmachine EMF 180.2

Voor het frezen van sleuven en kanalen
in beton, kalkzandsteen en metselwerk.



Muurfreesmachine EMF 180.2


Artikelnr. 10.098.35

Kenmerken

- Nieuwe klappbare kap - nagenoeg stofvrij frezen
- Deelbare hoofdas - geschikt voor voegenfrees tot 10 mm segment dikte
- Handgrepen parallel geplaatst - comfortabele werkhouding
- Vergrendeling voor aanzuigslang - voorkomt onbedoeld losraken van de slang tijdens het frezen
- Instelbare freesdiepte - zonder gereedschap
- Hoofdasvergrendeling - eenvoudig wisselen van zaagbladen
- Slank ontwerp, kleine afstand tussen beschermkap en diamantbladen - werken tot 15 mm van de rand
- Gesloten beschermkap - optimale luchtstroom en eenvoudig verwijderen van fragmenten
- Machine werkt in snijrichting - comfortabel gebruik
- Mondstuk diameter 35 mm - directe verbinding met de industriestofzuiger DSS 25/35/50
- Sleufbreedtes van 7 tot 60 mm in stappen van 1 mm
- Softstart, temperatuurregeling, overstroombeveiliging en overbelastingsindicatie

Specificaties

EAN code	4026851017697
Vermogen	2300 W
Voltage	230 V~
Toerental	2.200 tr/min.
Beschermingsklasse	□ II (dubbel geïsoleerd)
Schijfdiameter	180 mm
Max. sleufdiepte	60 mm
Max. sleufbreedte	60 mm
Asgat Ø	22,2 mm
Gewicht	8,2 kg
Inclusief	2 diamant zaagbladen premium
Verpakking	in metalen koffer



Bij gebruik van
3 zaagbladen

Afstandschijven
Artikelnr. 12.323.53



Zaagblad premium
Artikelnr. 12.323.10



Voor dilatatievoegen
10 mm breed

V-voegen zaagblad
Artikelnr. 12.323.11

Uw dealer:

00.007.74 12/21